

focus

TECHNIKAI ADATLAP

E120&ICU

FOCUS LIMITOR/E-Sorozat

Be/Ki Többfordulatú Elektromos Hajtómű



Magyarországi képviselő:

ASG Szerelvény Kft

2800 Tatabánya, Erdész u. 37/B

asgszerelveny.hu

info@asgszerelveny.hu

+36 34 364 936

Központ

Mustafa Kemal Mahallesi, Tepe
prime, C Blok, No:71 Çankaya,
Ankara|Türkiye

+90 312 286 0906

sales@focusactuators.com

Gyár

Ivedik OSB 1354.

Cadde 1357,Sokak No:38

Ankara|Türkiye



E120&ICU

**220V, 1 fázis, 50Hz
Többfordulatú, Be/Ki
Integrált Vezérlőegység
(ICU)**

Általános jellemzők:

- Típus: E120&ICU
- Működés: Távvezérlés és helyi (ICU)
- Pozícióvezérlés: Végállás- és nyomatékcapcsolók
- 2 végállás- és 2 nyomatékcapcsoló
- S4-25 perces ciklusidő
- 1 fázis, 220VAC, 50Hz
- Nyomaték: 120 Nm
- Kimeneti sebesség: 24 ford/perc
- Motor teljesítmény: 0,75 kW
- Szigetelés: H osztály
- Burkolat: IP68 Motor
- Védelem: Termokapcsoló (PTC)
- Karima-csigahajtómű csatlakozás: ISO 5210 F10
- Kapcsolódás: B4
- Kézikerék vészhelyzetekre
- Fő csatlakozó (könnyű elektromos csatlakozás)
- Motor csatlakozó (könnyű karbantartás)
- Vezérlő egység csatlakozó (moduláris kialakítás, az ICU később könnyen eltávolítható)
- Teljesen öntött alumínium ház
- Automatikus zárrendszer
- Maximális orsóátmérő (szelepekhez): 25 mm
- Maximális orsóátmérő (zsilipkapukhoz): 40 mm
- Könnyen beállítható kapcsolók

ICU jellemzők:

- Helyi-Távvezérlés kapcsoló
- Konfigurációs gombok (Nyitás, Stop, Zárás)
- Jelzőlámpák (Nyitott kapcsoló, Zárt kapcsoló, Nyitó nyomaték, Záró nyomaték)
- Általános hibajelző
- Fáziskorrektió (Automatikusan korigálja a fázist)

Alternatív vagy kiegészítő jellemzők (árkülönbséget okozhatnak):

- 4-20 mA jeladó
- Fali rögzítő konzol
- Mechanikai helyzetjelző
- Nem-instruktív kapcsoló
- Kimeneti sebesség: 36 ford/perc
- Kapcsolódás: A-típusú tengelykapcsoló (nem megmunkált)
- 220V

További megjegyzések (ha vannak):

